

■試験項目と機器の対応表

試験項目・試験条件		機器名			操作研修の受講	
E M I（エミッション試験：試験品から出るノイズを測定）		電波暗室	対策室	シールド	エミッション コース(88)	イミューニティ コース(89)
雑音電界強度 (放射エミッション)	9 kHz ～ 30 MHz (ループアンテナ)	○	○		必要	
	30 MHz ～ 1 GHz	○	○		必要	
	1 GHz ～ 6 GHz (ホーンアンテナ)	○			必要	
雑音端子間電圧 (伝導エミッション)	9 kHz ～ 30 MHz	○	○	○	必要	
雑音電力	30 MHz ～ 300 MHz			○	必要	
高調波				○		
フリッカ				○		
E M S（イミューニティ試験：試験品にノイズを印加）		電波暗室	対策室	シールド	エミッション コース(88)	イミューニティ コース(89)
放射電磁界イミューニティ	80 MHz ～ 4 GHz	○	○			必要
	4 GHz ～ 6 GHz	○				必要
伝導RFIイミューニティ	150 kHz ～ 80 MHz	○	○			必要
静電気放電				○		
ファーストトランジェントバースト (F T B)				○		
雷サージ				○		
商用電力周波数磁界				○		
交流電源電圧変動				○		