

各試験の所要時間

試験項目・試験条件			所要時間の目安
E M I			
雑音電界強度 (水平&垂直)	9 kHz ～ 30 MHz (ループアンテナ)	3 0 分／機種 (ピーク測定：1 0 分／回、Q P 測定：4 分／点)	
	30 MHz ～ 1 GHz	1 時間／機種 (ピーク測定：2 5 分／回、Q P 測定：5 分／点)	
	1 GHz ～ 6 GHz (ホーンアンテナ)	3 0 分／機種 (ピーク測定：1 0 分／回、Q P 測定：4 分／点)	
	雑音端子間電圧	9 kHz ～ 30 MHz 1 5 分／機種 (ピーク測定：3 分／回、Q P 測定：1 分／点)	
	雑音電力	30 MHz ～ 300 MHz 3 0 分／機種 (ピーク測定：4 分／回、Q P 測定：4 分／点)	
	高調波	1 0 分／機種 (3 分／回)	
	フリッカ	1 5 分／機種 (1 0 分／回)	
E M S			
放射電磁界イミュニティ (水平&垂直、各4面)	80 MHz ～ 1 GHz	1 時間～／機種 (0. 5 秒：6 0 分、1 秒：8 0 分、3 秒：1 6 0 分)	
	1 GHz ～ 6 GHz	3 0 分～／機種 (0. 5 秒：3 0 分、1 秒：4 0 分、3 秒：8 0 分)	
伝導RFIイミュニティ	150 kHz ～ 80 MHz	1 0 分～／機種 (0. 5 秒：1 0 分、1 秒：1 5 分、3 秒：3 5 分)	
静電気放電		1 5 分／機種 (数か所の印可で1 5 分程度)	
ファーストトランジェントバースト (F T B)		1 0 分／機種 (1 分／条件)	
雷サージ		3 0 分～／機種 (2 ピン印可：3 0 分、3 ピン印可：9 0 分)	
商用電力周波数磁界		1 5 分／機種 (1 分／回×3 軸×5 0 H z ／6 0 H z)	
交流電源電圧変動		1 0 分／機種 (1 分／条件)	

※試験の準備、調整、片付け時間は上記に含みません。

※試験時間は、試験品や試験条件によって大きく異なりますので、目安としてご使用ください。