

分野名

上下水道関連


## セーフティーフラット工法 鉄蓋交換工事

★「高耐久」「高品質」「スピード施工」を実現したセーフティーフラット工法★

### 《施工方法》




舗装版切断



鉄蓋撤去



受枠据付



完成



ERアスコン舗設・転圧



SFモルタル仕上げ

### 《特徴》

- ① 機械化と使用材料の工夫により一箇所当たりの施工が早く、コスト削減が図れる
- ② 残る舗装に影響を与えないよう垂直に切り離すことができ、境界ブロックと舗装も一緒に切断できる
- ③ 舗装切断厚さは最大 500mm（段切で 1000mm）まで可能
- ④ カッター車には高圧洗浄機と切断水の吸引装置があり路面清掃、切断水の回収が容易
- ⑤ SFモルタルの交通開放目安である圧縮強度（10N/mm<sup>2</sup>）は注水後、1時間で達する
- ⑥ ERアスコン（ポリマー改質アスファルト合材）は必要な量を現場で作るため、無駄や運搬に伴う温度低下も無く環境に優しく品質の向上が図れる



<施工年度> 令和 6 年 1 月  
<施工場所> 埼玉県人間郡三芳町  
<発注機関> 三芳町 下水道課

株式会社ホートー

川越市芳野台 1 丁目 103-17

TEL 049-298-5533

URL <http://www.hoto.co.jp>